
















OKNA I DRZWI BALKONOWE

OZNACZENIA	90x90	120x120	150x150	90x140	110x180	180x140 180x140/EI30	240x140	210x180/L	210x180/P	240x210/L	240x210/P	260x210	260x265	110x235/L	110x235/P
SCHEMAT															
IŁOŚĆ	4	5	5	1	2	1 / 1	1	9	9	1	1	1	1	2	2
UWAGI	<p>Okna jednoramowe z PCW o okuciach z możliwością rozszczelniania obwiedniowego (nie dot. kwatry stałych) i profilach typu „veka” lub ”roto”.</p> <p>Kwatry stałe, rozwierane i uchylne - wg oznaczenia.</p> <p>Szyby zespolone podwójne bezpieczne P2.</p> <p>Automatyczne nawiewniki (w oknach nad grzejnikami).</p> <p>Kolor - wg elewacji.</p> <p>Podane wymiary - w ościeżach, zweryfikować po wykonaniu ościeży.</p> <p>Okno oznaczone EI30 - p.poż., w ramach aluminiowych</p>												Drzwi balkonowe otwierane na zewnątrz		

WYKAZ OKIEN I DRZWI
1:100 14/A

DRZWI

OZNACZENIA	100x205		100x205/K		90x205/K		110x209		110x209/EI30		148x209/EI30		148x265		110x265		173x265/L		173x265/P		100x265		90x205/EI60	
SCHEMAT																								
ILOŚĆ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	7	7	6	5	6	4	5	2	1	1	1	2	-	1	1	-	1	-	-	1	1	2	1	-
UWAGI	Drzwi wewnętrzne pełne płytowe, przylgowe z ościeżnicą. Drzwi oznaczone "K" - z kratką nawiewną w dolnej ramie skrzydła. Podane wymiary - w świetle ościeży.						Drzwi wewnętrzne przeszklone szybą pojedynczą hartowaną, w ramach aluminiowych. W drzwiach dwuskrzydłowych szer. w świetle skrzydła większego - min. 90cm Z oznaczeniem EI 30 - drzwi przeciwpożarowe						Drzwi zewnętrzne przeszklone szybą zespoloną hartowaną, w ramach aluminiowych ocieplonych, z naświetlem stałym. W drzwiach dwuskrzydłowych szer. w świetle skrzydła większego - min. 90cm				Drzwi zewnętrzne przeszklone szybą zespoloną hartowaną, w ramach aluminiowych ocieplonych, z naświetlem stałym i częścią boczną stałą. Szer. w świetle skrzydła - 90 cm (min.)				Drzwi zewnętrzne pełne stalowe, ociepl. z naświet. przeszklonym szybą zespoloną. Światło skrzydła - 90cm		Drzwi zewnętrzne pełne, metalowe, ocieplone, p.pożarowe EI 60	
	Drzwi wewnętrzne. Szyby drzwi przeszklonych pojedyncze, hartowane												Drzwi zewnętrzne Szyby zespolone podwójne, hartowane. Ramy i skrzydła pełne - ocieplone											

OKNA PODAW., DACHOWE, ODDYMIAJĄCE, ŚWIETLIKI, ŻALUZJE.

120x115	90x115	78x180	78x118	Ś.R.30	Ś.R.60	90x31	180x56
1	1	7	2	1	1	4	1
<p>Okna podawcze z siłowni-kami, profile aluminiowe, szkło hartowane.</p>			<p>Okno dachowe oddymiające uchylne, z deflektorem o pow. czynnej 0.48m2. Dwa siłowniki gazowe, napęd 24V, sterowanie z centrali złokal. na parterze w holu, wg pr. elektr. (Parametry odpowiadające typ.M06 Velux)</p>				
<p>Okna dachowe uchylno-obrotowe o konstr. z drewna klejonego z szybą jenokomorową, hartowaną, od wewewnątrz laminowaną. (U=1,1 W/m2K) Automat. nawiewniki. Dodatkowe wyposażenie - 1 dźwąż teleskopowy.</p>			<p>Dług.przewodu rurów. - 3.5 mb Świetliki rurowe śred.30 i 60cm o kon.typu Tubz lub równoważne</p> <p>Dług.przewodu rurów. - 4.5 mb Żaluzja wentyli. poddasza nieużył.- ażurowa blacha metal. pow. w stal. ramie.</p>				
<p>Projekt: BUDYNEK PRZEDSZKOLA OŚ. 35-LECIA PRL 11-710 PIEKICI</p> <p>Inwestor: GMINA PIEKICI UL. ZWYCIĘSTWA 34 11-710 PIEKICI</p> <p>Architekt: PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY ŁYJAK UL. JAGIELLOŃSKA 2/20 26-600 RADOM</p> <p>Nazwa pliku: PIEKICI - WYKAZ OKIEN I DZRW I</p> <p>Skala: 1 : 100 Data: 2012-08-17 YKAZ OKIEN</p> <p>PROJ. SPRAW.</p>							