

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej nr 170039N Głogno - Rutkowo
droga

Adres: Rutkowo, Głogno

Kody CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Inwestor: Gmina Piecki
Zwycięstwa 34
11-710 Piecki

Wykonawca: Roman Szczepan - ZUPIIND w Mragowie
Laskowa 41
11-700 Mragowo

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania:

Roman Szczepan
Upr. doc. Nr 138/00/A w zakresie dróg

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,3	km km	1,30	1,30
1.2	KNR 2-31 1402-0500 - poz. zast. D-06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości do 5 cm 1277-(20+17+24+22)*0,5*2	m2 m2	1 194,00	1 194,00
2		Nawierzchnia			
2.1	KNR 2-31 1106-0100 D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszczce - asfalt 1277*4,8*0,02*0,06*2,45	t t	18,02	18,02
2.2	KNR 2-31 1004-0600 D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu 1277*4,8	m2 m2	6 129,60	6 129,60
2.3	KNR 2-31 1004-0700 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - skropienie starej nawierzchni i warstwy dolnej 6129,60	m2 m2	6 129,60	6 129,60
2.4	KNR 2-31 0310-0100 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC16 50/70 6129,6	m2 m2	6 129,60	6 129,60
2.5	KNR 2-31 0310-0200 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm 6129,6	m2 m2	6 129,60	6 129,60
2.6	KNR 2-31 0310-0500 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm AC11 50/70 6001,9	m2 m2	6 001,90	6 001,90
2.7	KNR 2-31 0310-0600 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm 6001,9	m2 m2	6 001,90	6 001,90
3		Zjazd			
3.1	KNR 2-31 0102-0100+KNR 2-31 0102-0200 D-04.01.01	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 30 cm. Kategoria gruntu II-IV. 28,8+37,5+19+19+19+24+19+28+19+40+19	m2 m2	272,30	272,30
3.2	KNR 2-31 0104-0300 D-04.02.01	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 272,3	m2 m2	272,30	272,30
3.3	KNR 2-31 0114-0300 D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - mieszanka optymalna 272,3	m2 m2	272,30	272,30
3.4	KNR 2-31 0114-0400 D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm - mieszanka optymalna 272,3	m2 m2	272,30	272,30
3.5	KNR 2-31 0310-0100 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC16 50/70 272,3	m2 m2	272,30	272,30
3.6	KNR 2-31 0310-0200 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm 272,3	m2 m2	272,30	272,30
3.7	KNR 2-31 0310-0500 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm AC11 50/70 272,3	m2 m2	272,30	272,30

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.8	KNR 2-31 0310-0600 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm 272,3	m2 m2	 272,30	272,30
4		Pobocza			
4.1	KNR 2-31 0202-0700 D-06.03.01	Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni dolna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1194	m2 m2	 1 194,00	1 194,00