

URZĄD GMINY PIECKI  
11-710 PIECKI  
ul. Zwycięstwa 34  
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 7.3

**Przedmiar robót**

**Zadanie C**

**Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 59 w km 53+993  
z drogą gminną Nr 17004N w Pieckach.**

Z UP. WOJTA  
mgr inż. Marek Hajko  
Kierownik Referatu Budownictwa,  
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK NR 59 W KM. 53+993 Z DROGĄ GMINNĄ NR 170041N W PIECKACH			
1.1		Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8			
1.1.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,02	km km	0,02	0,02
1.1.2	KNR 2-31 0813- 0300 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15,6	m m	15,60	15,60
1.1.3	KNR 2-31 0807- 0100 - analogia D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm 42,9+13,4	m2 m2	56,30	56,30
1.1.4	KNR 2-31 0814- 0200 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 5,4+3,8	m m	9,20	9,20
1.1.5	KNR 4-04 1103- 0400 D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 15,6*0,215*0,3+56,3*0,08+9,2*0,08*0,3	m3 m3	5,73	5,73
1.2		Roboty budowlane - drogowe CPV 45233000-9			
1.2.1	KNR 2-31 0101- 0100+KNR 2-31 0101-0200 D-02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt. Głębokość 50 cm. Kategoria gruntu I-IV. 35,6	m2 m2	35,60	35,60
1.2.2	KNR 2-31 0101- 0100+KNR 2-31 0101-0200 D-02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt . Głębokość 25 cm. Kategoria gruntu I-IV. 12,3	m2 m2	12,30	12,30
1.2.3	KNR 2-01 0211-03 D-02.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - ziemia z korytowania 12,3*0,25+35,6*0,5	m3 m3	20,88	20,88
1.2.4	KNR 2-31 0103- 0200 D-04.01.01	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 35,6+12,3	m2 m2	47,90	47,90
1.2.5	KNR 2-31 0401- 0300 D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu I-II 15,6+3,14*12*0,5	m m	34,44	34,44
1.2.6	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 34,4*0,1*0,4	m3 m3	1,38	1,38
1.2.7	KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 15,6	m m	15,60	15,60
1.2.8	KNR 2-31 0403- 0300 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 18,8	m m	18,80	18,80
1.2.9	KNR 2-31 0401- 0300 - analogia D-08.03.01	Rowki pod obrzeża 20*20cm 3,6+3,8	m m	7,40	7,40
1.2.10	KNR 2-31 0407- 0300 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 7,4	m m	7,40	7,40

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.2.11	KNR 2-31 0104-0300+KNR 2-31 0104-0400 D-04.02.01	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. mechaniczne.  35,6	m2  m2	  35,60	35,60
1.2.12	KNR 2-31 0114-05+KNR 2-31 0114-0600 D-04.04.01	Poz. zast. - Podbudowa z kruszywa - mieszanka optymalna 0-31.5mm wg. PN-EN13285:2004 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 25 cm.  35,6	m2  m2	  35,60	35,60
1.2.13	KNR 2-31 0114-0500 D-04.04.01	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  12,3	m2  m2	  12,30	12,30
1.2.14	KNR-I 0-11 0317-0400 D-05.03.23	Po. zast. - Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd  35,6	m2  m2	  35,60	35,60
1.2.15	KNR-I 0-11 0317-0400 D-08.02.02	Po. zast. - Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik  12,3	m2  m2	  12,30	12,30
1.2.16	KNR 2-31 0706-0600 D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie  6	m2  m2	  6,00	6,00
1.2.17	KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm  3	szt.  szt.	  3,00	3,00
1.2.18	KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2  4	szt.  szt.	  4,00	4,00
1.2.19	KNR 2-31 0702-0300 - analogia D-07.06.02	Słupki blokujące U-12c z rury stalowej śr 120mm w kolorze biało-czerwonym wysokości 80cm  8	szt.  szt.	  8,00	8,00
1.2.20	KNR 5-10 0303-0100 D-01.03.04	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - rury typu Arot  14	m  m	  14,00	14,00