

Część III
Szczegółowy opis kabin systemowych.

Kabiny wc standard typ B - firmy ZPUH Paweł Łukasiak i S-ka.

a/ Konstrukcję ściany czołowej stanowią profile aluminiowe A 6038 (20x64) i A 4858 (20x40) produkcji ZML „KĘTY S.A. malowane lakierem proszkowym

b/ Drzwi: konstrukcję stanowią profile aluminiowe A 4858 (20x40) lakierowane proszkowo. Gałka o średnicy 50 mm z wgłębieniem na palec, zamek zapadkowy z sygnalizacją otwarte/zamknięte z możliwością awaryjnego otwarcia stal nierdzewna – produkt firmy SANIKAB. Profil drzwiowy z uszczelką gumową typ N-6. Drzwi wyposażone w dwa komplety zawias funkcyjnych. Wypełnienie płyta wiórowa pokryta dwustronnie melaminą.

c/ Ściana boczna: profile aluminiowe S 30143 (20x30) lakierowane proszkowo. Wypełnienie płyta 18 mm pokryta melaminą. Kolory w standardzie np. szary. Wysokość całkowita – 2000 mm, wysokość elementów 1850 mm, odstęp od podłogi 150mm, głębokość 1200 mm.

Łączna powierzchnia zabudowy kabin wc – 39,04 m².

*Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji, jednak **o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.** Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych*