


ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ



STAROSTWO POWIATOWE
w Mragowie
11-700 Mragowo, ul. Królowej Jadwigi 1

STADIUM	Projekt budowlany -	Umowa nr
OBIEKT	Odtworzenie jezdni bitumicznej drogi gminnej dz. nr 730/13	Nr rys. 6
ADRES	w. OSTRÓW PIECKOWSKI, gm. Piecki	Skala 1:25.
INWESTOR	ZGKiM Sp. z o. o. Plac 1-go Maja 6, 11-710 Piecki	Data: 04.2014 r.
PROJEKTANT	Mieczysław Stosio	Upr. bud 105/90/OI

TAŚMA WYKRYWALNA - POZWALA RACJONALNIE MYŚLEĆ


STAROSTWO POWIATOWE

ZDROWY ROZSĄDEK PODPOWIADA, IŻ KAŻDA PODZIEMNA INSTALACJA NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY MYŚLIMY O RURACH Z POLIETYLENU, KAMIONKOWEJ KANALIZACJI CZY NA PRZYKŁAD KABELACH ŚWIATŁOWODOWYCH POWINNA BYĆ OZNACZONA WYKRYWALNĄ TAŚMĄ OSTRZEGAWCZO-LOKALIZACYJNĄ

TAŚMA TA ZAPEWNI


- 1) JEDYNY EFEKTYWNY SPOSÓB LOKALIZACJI RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- 2) GWARANTUJE ŁATWE ODCZYTANIE UMIESZCZONEJ NA NIEJ INFORMACJI OSTRZEGAWCZEJ W PRZYPADKU WYKOPANIA JEJ PRZEZ EKIPY PROWADZĄCE ROBOTY ZIEMNE

KONSTRUKCJA TAŚMY




TAŚMA SKŁADA SIĘ Z WARSTWY FOLII ALUMINIOWEJ TRWALE UMOCOWANEJ MIĘDZY DWIEMA WARSTWAMI POLIETYLENU ODPORNEGO NA GNICIE. W TEN SPOSÓB FOLIA JEST CHRONIONA PRZED KOROZJĄ, A JEJ PRZEWIDYWANA TRWAŁOŚĆ DORÓWNUJE TRWAŁOŚCI PODZIEMNEJ INSTALACJI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPOSÓB UŁOŻENIA TAŚMY




SPOSOBY ŁĄCZENIA TAŚM

NA ZAKŁADKĘ



ŁĄCZENIE POPRZECZ ZAKŁADKĘ ODCINKA OK 30 CM Z UŻYCIEM NIEROZEWNYCH ZSZYWEK

NA ZACISK



PO PRZEBICIU DWÓCH KOŃCÓW TAŚM NALEŻY POŁĄCZYĆ JE TRZPIENIEM ZACISKU. PO NAKRĘCENIU NAKRĘTKI OTRZYMUJE SIĘ TRWAŁE POŁĄCZENIE. ZACISK MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKORZYSTANY DO BEZPOŚREDNIEGO PRZESŁANIA SYGNAŁU POPRZECZ POŁĄCZENIEM DO DO NAKRĘTKI

PROJEKTANT

mgr inż. Mieczysław Stosio
upr. bud. nr 247/72/OL 8 6 p.2
upr. bud. nr 105/90/OL 8 13 u.1 p.4ab

ANGIELSKA SOLIDNOŚĆ - ŚWIATOWA JAKOŚĆ Rys 7

OWIAT
CH
10
parks